

Amenage AM/110

Applications

Amenage électronique à rouleaux.
Motorisation brushless.
Diamètre des rouleaux : 110 mm.
Épaisseur max. : 5 mm.



Types d'appareils

	AM 200/110	AM 300/110	AM 400/110	AM 600/110	AM 800/110	AM 1000/110
Largeur Max.	200 mm	300 mm	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Ø des rouleaux	110 mm					
Épaisseur Max	5 mm	4 mm	3 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm
Précision	+/- 0.05 mm					
Vitesse	120 m/mn					
Cadence max	500 c/mn					
Rouleaux motorisés	2	2	2	2	2	2
Réglage vertical	Motorisé	Motorisé	Motorisé	Motorisé	Motorisé	Motorisé
Contrôle d'outils	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Mémoire d'outils	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Came électronique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Dépinçage	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique
Rattrapage de jeux	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Lubrification	Barbotage	Barbotage	Barbotage	Barbotage	Barbotage	Barbotage

Caractéristiques

- Gestion par commande numérique.
- Mise en mémoire de 300 outils.
- Affichage et programmation sur écran tactile couleur.
- Surveillance d'outils intégrée par «Auto-apprentissage».
- 8 contrôles possibles dans 8 configurations différentes.
- 6 sorties programmables.
- Boîtier de prises pour les raccordements.
- Boîtier satellite pour les commandes manuelles.
- Fonction arbre électronique.
- Came électronique.
- Pupitre de commande avec ventilation mécanique.
- « Multipas » avec logiciel de mise en bande intégré (option).
- Découpage en quinconce pour gain de matière (option).
- Contrôle parallélisme point mort bas du presse-flan (option).
- **Installation et mise en service par nos Techniciens**



Fonction « multipas »